

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Тепловентиляторы "КРЕПЫШ"



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

2.1 Тепловентиляторы «Крепыш»



"Крепыш - 2М"
"Крепыш - 4"
"Крепыш - 6"

"Крепыш - 8"
"Крепыш - 12"

Тепловентиляторы «Крепыш» предназначены для обогрева небольших помещений или локальных зон в помещениях любого назначения. Основной особенностью тепловентиляторов «Крепыш» является большой перепад температуры воздуха на выходе тепловентилятора по сравнению с температурой на входе, что создает ощущение комфорта при их применении, особенно в холодных неотапливаемых помещениях (на строительных площадках, складах, в дачных домах, гаражах).

Особенностью тепловентилятора «Крепыш – 2М» является то, что он имеет два рабочих положения, создающих воздушную струю в горизонтальном и вертикальном направлении.

Данный прибор с вертикальным направлением струи может дополнительно использоваться:

- для сушки белья и одежды;
- для создания тяги в дымоходе камина;
- для подогрева картера двигателя или коробки передач автомобиля при запуске в морозную погоду (для разогрева находящегося в поддоне масла).


Достоинством «Крепыша – 2М» является металлический корпус изделия, что обеспечивает высокую прочность, надежность и долговечность тепловентилятора по сравнению с пластмассовыми аналогами.

«Крепыш – 6», в отличие от других тепловентиляторов этого типа, распределяет тепловой поток в трех направлениях, а «Крепыш – 12» - в шести.



~230 В
Мощность 2 кВт



«Крепыш - 2М»



«Крепыш - 4»





~400 В
Мощность 4 кВт



«Крепыш - 6»




~400 В
Мощность 6 кВт



«Крепыш - 8»





~400 В
Мощность 8 кВт



«Крепыш - 12»



~400 В
Мощность 12 кВт



2. Тепловентиляторы



Технические характеристики
теповентиляторов «Крепыш»

Модель	Мощность нагрева, кВт	Номинальная мощность вентиляторов, Вт	Напряжение-фазы, В-ф	Максимальный ток, А	Расход воздуха, м³/ч	Увеличение температуры, °С	Уровень звука, дБ(А)	Масса, кг
"Крепыш-2М"	0-1-2	20	230-1	9	90	35/70	32	2.8
"Крепыш-4"	0-2-4	40	400-3	6	180	35/70	35	5.0
"Крепыш-6"	0-3-6	60	400-3	9	250	36/72	40	7.0
"Крепыш-8 "	0-4-8	60	400-3	12	300	40/80	46	10.0
"Крепыш-12"	0-6-12	85	400-3	20	900	21/42	49	13.7

Конструкция

Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора, энергоэффективных керамических нагревательных элементов, помещенных в компактный и прочный корпус из стали с полимерным покрытием. В корпусе размещены элементы коммутации, органы управления и защиты от перегрева. Вентилятор обеспечивает низкий уровень шума и рассчитан на длительный срок эксплуатации.

Наружные решетки предотвращают попадание внутрь прибора посторонних предметов.

Тепловентиляторы оснащаются:

- терморегулятором, позволяющим поддерживать требуемую температуру в помещении в диапазоне от 5°C до 45°C;
- клавишным переключателем на три режима («Крепыш – 2М»); галетными переключателями на четыре режима («Крепыш – 4, 6, 8, 12»);
- термопредохранителями с температурой срабатывания 60°C и автоматическим перезапуском (для защиты от перегрева).

Стандартный цвет – синий (RAL 5010).

Режимы работы тепловентиляторов «Крепыш»

Номер режима	Режим работы вентилятора	Режим работы нагревателя
0	выключено	выключено
I	включено	выключено
II	включено	частичная мощность нагрева
III	включено	полная мощность нагрева

Распределение теплового потока

