

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Регуляторы скорости S-DT2 SKT/DKT/GKT



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Регулятор скорости S-DT2 SKT/DKT/GKT



Переключающее и защитное устройство

Переключатель предназначен для изменения скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей переключением со звезды на треугольник. Электродвигатель автоматически отключается при размыкании теплового реле (устройство тепловой защиты электродвигателя). Для перезапуска электродвигателя следует установить основной переключатель на 0 и произвести повторный пуск. Подключается к комнатному термостату и приводу клапана. Выпускается в пластиковом корпусе для настенного монтажа.

	S-DT2SKT	S-DT2DKT
Напряжение В	3~400	3~400
Макс.нагрузка кВт	4.0	4.0
Макс.ток А	10	10
Полюсность двиг.	-	2/4; 4/8
Переключение	Y/D	Y/YY
Схема подкл. обмоток	звезда/треугольник	Схема Даландера
Класс защиты	IP54	IP54
(Ш x В x Д) мм	166x230x129	166x230x129

S-DT2GKT		
Напряжение	В	3~400
Макс.нагрузка	кВт	4.0
Макс.ток	А	10
Полюсность двигателей		4/6
Переключение		Y/Y
Схема подкл.обмоток		2 обмотки
Класс защиты		IP54
(Ш x В x Д) мм	мм	166x230x129

EX-соединительная коробка



Соединительная коробка EX

Соединительная коробка EX изготовлена из полиэфирной смолы темно-серого цвета, армированной стекловолокном. Коробка поставляется с 2 отверстиями для ввода кабелей и 1 заглушкой. В соединительной коробке имеется 8 клемм.

Ex соединительная коробка

Взрывозащищенность	Ex II 2G EEx e II T6
Сертификат	РТВ 99 АTEX 3103
Напряжение В	690
Количество клемм	8
Сечение провода мм ²	6
Макс. мощность А	32
Размеры (Ш x В x Д) мм	115 x 115 x 64
Класс защиты	IP 66