

## Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,  
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

**v-klapan.by**

# Потолочный вентилятор Rittal SK 3139.100



производственное предприятие  
**ВИКТОРИЯ**

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP55 благодаря инновационному креплению на зажимах.



## Функции

Арт. №	SK 3139.100
Описание продукта	Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку
Вентилятор	Радиальный, конденсаторный двигатель
Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками)	При 50 Гц: 417 м <sup>3</sup> /ч При 60 Гц: 446 м <sup>3</sup> /ч
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 50 Гц: 500 м <sup>3</sup> /ч При 60 Гц: 525 м <sup>3</sup> /ч
Номинальное рабочее напряжение	220 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 51 Вт При 60 Гц: 62 Вт

## Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,23 А При 60 Гц: 0,27 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 55 вкл. фильтрующую прокладку
Стандарт	NEMA 12
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 69.000 h При 60 Гц: 67.600 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 52 dB(A) При 60 Гц: 54 dB(A)
Номинальная мощность Pэл	При 50 Гц: 51 Вт При 60 Гц: 62 Вт
Мощность (свободного воздушного потока)	500 м³/ч
Упаковка	1 шт.
Вес	5,2 кг
Доля меди (кг / штук)	0
Код THBЭД	84145915
EAN	4028177709171
ETIM 7.0	EC000320

# Функции

---

ECLASS 8.0

27180716

# Одобрения

---

Одобрения

Сертификаты  
CSA  
UL + C-UL - FTТА  
UR + C-UR

---

Сертификаты

EAC

---

Объяснения

Декларация о соответствии