



# P551808

## МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР, НАВИНЧИВАЕМЫЙ, ПОЛНОПОТОЧНЫЙ

### Почему следует выбирать масляные фильтры Donaldson?

Масляные фильтры Donaldson призваны поддерживать максимальные эксплуатационные показатели современных систем смазки двигателей.

- Поддерживают чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Созданы с использованием компонентов, рассчитанных на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.

#### Атрибуты (характеристики)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Наружный диаметр   | 136 мм (5.35 Дюймы)           |
| Размер резьбы      | 1 1/2-16 UN                   |
| Длина              | 308 мм (12.13 Дюймы)          |
| НД прокладки       | 110 мм (4.33 Дюймы)           |
| ВД прокладки       | 100 мм (3.94 Дюймы)           |
| Эффективность 99 % | 21 МИКРОН                     |
| Тип наполнителя    | Целлюлоза                     |
| Деформация, разрыв | 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип                | Полнопоточный                 |
| Вид конструкции    | Навинчиваемые                 |