

Производственное предприятие «Виктория»


- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Крышный пластиковый вентилятор РУФ-Г...ЕС СР




производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Технические данные ROOF-H...EC CP 20

В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.



Технические данные

Обозначение кривой	Модель	Напряжение, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Эл. мощность, [Вт]	Номинал. ток, [А]	Расход, [м³/ч]	Статическое давление, [Па]	Частота вращения, [об/мин]	Макс. стат. эффективность, [%]	(2*) УМВ, [Вт/(м²/с)]	Температура окружающ. среды, градус Цельсия	Температура трансп. возд., градус Цельсия	Мин. рабоч. температура, градус Цельсия	(3*) УЗД на входе, LpA5 [dB(A)], 3м/Q=1	УЗД на выходе, LpA6 [dB(A)], 3м/Q=1	УЗД снаружи корпус, LpA2 [dB(A)], 3м/Q=1	(4*) Регулирование	(5*) Защита двигателя	Защита двигателя IP	Класс изоляции	Вес, [кг]	Конденсатор, [мкФ]
A	ROOF-H 190 EC CP 20	230, 1~	50	103	0,87	760	620	3610	39,1	846	60	60	-30	49	54	-	0-10V	TEC	IP54	F	5,29	-
Б	ROOF-H 220 EC CP 20	230, 1~	50	120	0,96	1020	520	2890	43,1	640	60	60	-30	51	56	-	0-10V	TEC	IP54	F	5,13	-
В	ROOF-H 250 EC CP 20	230, 1~	50	204	1,61	1370	660	2940	45,7	888	60	60	-30	59	64	-	0-10V	TEC	IP33	F	6,9	-

(1*) Номинальная частота, согласно которой показана кривая на диаграмме. Работа при частоте 50 Гц допустима; (2*) Удельная мощность вентилятора в точке максимальной эффективности; (3*) УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ / - ДАВЛЕНИЯ / ИСТОЧНИКИ ЗВУКА - 3м/Q=1 (Нет области рядом с источником звука; акустическая энергия излучается во всех направлениях; схема - сплошной шар; расположение - свободно в комнате); Для приточно-вытяжных установок звуковые данные указаны для стороны забора воздуха/вход и стороны притока воздуха/выход. Данные стороны вытяжного и выбросного воздуха в данной спецификации не приведены.; (4*) 3-2-1: 3-х ступенчатый переключатель; 4-3-2-1: 4-ступенчатый переключатель; f: частотное регулирование; V: регулирование напряжением; PWM: бесступенчатое управление с помощью широтно-импульсной модуляции (МТР 50); (5*) ТА - Автоматический термоконтакт. Термоконтакт автоматически сбрасывается после перегрузки. ТМ - Ручной термоконтакт. Термоконтакт сбрасывается после отключения от питания. ... I - Встроено в обмотку (ток двигателя через термоконтакт). ... E - Внешний контакт (ток двигателя через термоконтакт). ... O - Внешний контакт (встраивание в силовую цепь не допускается). ... U - Внешние контакты могут быть подключены к двигателю. TEC - Внутренний электронный контроль температуры.